

Searchlight BL6, fernbedienung Kontrolliert 14762







Omnilux LED Suchlicht Low Profile mit Steuerung

Wichtige Vorteile

- > Kann auf jedem Dach oder Lichtstrahl platziert werden (Gummi-Dichtungsband)
- > Feste Fernbedienung für Richtungsweise
- > Automatisches Zurücksetzen/Zentrieren auf Ruheposition
- > Blendschutzsystem
- > Verdrahtungsset voll integriert in Touch-Lichtleiste

Funktionen

- Manuelle Steuerung für: Aktivierungsmodul Aktivierungs-LEDs Richtungs-LEDs (Up/Down/Left/Right)
- > Feste Montage mit 3 Schrauben
- > Gummidichtungsband (IP65)
- > Transparente und schlagfeste Kapuze aus Polycarbonat
- > Candela
- > 1200 Lumen
- > Konform: ECE R10 Klasse 1

Spezifikationen

- > Betriebsspannung: 12VDC (1.2A)
- > 6 PowerLED-Lampen (5000K) Horizontal gerichtet 360° Vertikal gerichtet 110°
- > Höhe: 107mm / 4.2in
- > Breite: 207mm / 8,2 Zoll
- > Tiefe: 269mm/ 10.6"
- > Gewicht: 1.35kg
- > Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C

