



Projecteur de recherche BL6, à distance contrôlé

14762



Omnilux LED Searching Light **Profil bas avec système de contrôle**

Principaux avantages

- > Peut être placé sur n'importe quel toit ou faisceau lumineux (ruban d'étanchéité en caoutchouc)
- > Télécommande fixe pour la directionnalité
- > Réinitialisation/centrage automatique de la position de repos
- > Système anti-éblouissement
- > Ensemble de câblage entièrement intégré dans la barre de lumière tactile

fonctionnalités

- > Contrôle manuel pour :
Module d'activation
LED d'activation
Leds de direction (haut/bas/gauche/droite)
- > Montage fixe avec 3 boulons
- > Ceinture d'étanchéité en caoutchouc (IP65)
- > Capot transparent et résistant à l'impact en polycarbonate
- > 50000 Candela
- > 1200 lumens
- > Conforme: ECE R10 Classe 1

Spécifications

- > Tension d'opération : 12VDC (1.2A)
- > 6 lampes PowerLED (5000K)
Direction horizontale 360°
Direction verticale 110°
- > Hauteur: 107mm/ 4.2in
- > Largeur: 207mm / 8,2 pouces
- > Profondeur: 269mm/ 10.6 »
- > Poids: 1.35kg
- > Température ambiante: -20°C à +50°C