



Zoeklicht BL6, remote controled 14762



Omnilux LED Searching Light Low Profile met bestuursysteem

Belangrijkste voordelen

- > Te plaatsen op ieder dak of lichtbalk (rubberen dichtingsband)
- > Vaste afstandsbediening voor richtbaarheid
- > Automatische terugstelling/centrering naar rustpositie
- > Anti-verblindsysteem
- > Bedradingsset volledig integreerbaar in aansluiting lichtbalk

Kenmerken

- > Handbediening voor:
Activatie module
Activatie Leds
Richting Leds (Op/Neer/Links/Rechts)
- > Vaste Montage mbv 3 bouten
- > Rubberen dichtingsband (IP65)
- > Doorzichtige en slagvaste kap in polycarbonaat
- > 50000 Candela
- > 1200 lumen
- > Conform: ECE R10 Class 1

Specificaties

- > Operation Voltage: 12VDC (1,2A)
- > 6 Powerledlampen (5000K)
Horizontaal richtbaar 360°
Verticaal richtbaar 110°
- > Hoogte: 107mm / 4,2inch
- > Breedte: 207mm / 8,2 inch
- > Diepte: 269mm / 10,6 inch
- > Gewicht: 1,35kg
- > Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C