



Kit MC-Duo HD + connecteurs

P0050F0031-HD



## Systeme de centralisation

# MC-DUO HD

### Principaux avantages

- > Installation facile
- > Equipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant
- > Liaison CANbus J1939 (2x RJ45 5m)
- > Equipé de 2 consoles de contrôle

### Caractériser

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Programmation complète par via Console express
- > Fonction Arrowstick (4 à 8 unités)
- > Possibilité de verrouillage
- > Fonction de motif de flash 90 cycles/min
- > Activation de scène
- > Reconnaissance des erreurs grâce à la surveillance Charge ouverte  
À propos de la charge  
Court-circuit
- > Standard équipé de  
Extension DLI et Unitherm HD
- > Conformité : E13\*10R05 14763

### Spécifications

- > Tension de fonctionnement: 10 à 30VDC (2x40A)
- > 12 sorties statiques et positives (15A et 1x25A configurables)
- > 2 sorties négatives indépendantes statiques (1,5A)
- > 2 entrées positives
- > 2 entrées négatives
- > 1 entrée analogique
- > Température ambiante -25°C à +60°C
- > Unité centrale MC Duo HD :  
Poids 595 gr  
Taille 177 x 105 x 45 mm
- > Console principale (avec pied) :  
Poids 115 gr  
Taille 91 x 70 x 28 mm
- > Console secondaire (montage sur panneau) :  
Poids 115 gr  
Taille 91 x 70 x 28 mm