



DLC3000 ARISCO
P0050F0011A



DLC3000

Belangrijkste voordelen

- > Compact bedieningspaneel voor Arrowstick, Sirenes, Lichtbaken, etc.
- > Complete set van bedieningspaneel, power module en FTP Bus kabel (5m)
- > Bedieningspaneel is voorzien van achtergrondverlichting en labelcollectie
- > Bijkomend ARISCO Patroon



Ontwerpfuncties

- > Handremgevoelige functies
- > Overzicht sirene- en zwaailichtstatus
- > Overbelastingbescherming
- > Overstroombescherming
- > Omgekeerde polariteitsbescherming
- > Interlock
- > Voor looplichten 4, 6 of 8 lichtpunten (haloëen/LED)

- > Drukknopbediening
- > Permanente uitgangen
- > Diverse Auto-stand-by modi

- > Naleving: 2004/104/CE
e6 03 0331
ECE R10

- > Meegeleverde materialen

9	Adereindhuls 2,5mm ²	Blauw
9	Adereindhuls 1,5mm ²	Rood
1	Diode	MCC 1N4003

Specificaties

- > Operationele Spanning: van +10 tot +28VDC
- > 3 positieve uitgangen (elk 10A)
- > 8 Arrowstick uitgangen (elk 2A)
- > 1 positieve IGNITION-ingang
- > 1 negatieve HANDBRAKE-ingang
- > Terminaltype:

Kant voedingsspanning	
8 x	0.8x6,35mm
Kant FTP	
8 x	Schroefklem 3mm x 0.5mm

- > 1 FTP-poort voor verbinding naar bedieningspaneel
- > Gewicht:

Power Module:	80gr. 1,76oz
Bedieningspaneel:	115gr. 4,06oz

- > Afmetingen:

Power Module:	94 x 73 x 26 mm (B x D x H) 3,7 x 2,9 x 1,02 inch (B x D x H)
Bedieningspaneel:	95 x 70 x 35 mm (B x D x H) 3,7 x 2,8 x 1,4 inch (B x D x H)

- > Operationele temperatuur: van -25°C tot +60°C