



**DLC4000**  
**P0050F0012**



# DLC4000

## Belangrijkste voordelen

- > Compact bedieningspaneel voor Sirenes, Lichtbaken, etc.
- > Complete set van bedieningspaneel, power module en FTP Bus kabel (5m)
- > Bedieningspaneel is voorzien van achtergrondverlichting en labelcollectie



## Ontwerpfuncties

- > Handremgevoelige functies
- > Overzicht sirene- en zwaailichtstatus
- > Overbelastingbescherming
- > Overstroombescherming
- > Omgekeerde polariteitsbescherming
- > Interlock
- > Drukknopbediening
- > Permanente uitgangen
- > Diverse Auto-stand-by modi

- > Naleving: 2004/104/CE  
e6 03 0331  
ECE R10

- > Meegeleverde materialen

9	Adereindhuls 2,5mm <sup>2</sup>	Blauw
9	Adereindhuls 1,5mm <sup>2</sup>	Rood
1	Diode	MCC 1N4003

## Specificaties

- > Operationele Spanning: van +10 tot +28VDC
- > 4 positieve uitgangen (10A)
- > 2 Negatieve uitgangen (2A)
- > 1 positieve IGNITION-ingang
- > 1 negatieve HANDBRAKE-ingang
- > Terminaltype:

Kant voedingsspanning	
8 x	0.8x6,35mm
Kant FTP	
8 x	Schroefklem 3mm x 0.5mm

- > 1 FTP-poort voor verbinding naar bedieningspaneel
- > Gewicht:
  - Power Module: 80gr.  
1,76oz
  - Bedieningspaneel: 115gr.  
4,06oz
- > Afmetingen:
  - Power Module: 94 x 73 x 26 mm (B x D x H)  
3,7 x 2,9 x 1,02 inch (B x D x H)
  - Bedieningspaneel: 95 x 70 x 35 mm (B x D x H)  
3,7 x 2,8 x 1,4 inch (B x D x H)
- > Operationele temperatuur: van -25°C tot +60°C