



DLI  
P0050F0059



#### Principaux avantages

- > Arrowstick Interface
- > Offre une extension pour IDC8-HD
- > Pour Arrowstick avec 4, 5, 6 et 8 points lumineux

#### Designers

- > Commande via câble de bus 2xRJ11 (2x 4P4C)
- > Caractéristiques de verrouillage sur Arrowstick
- > Conformité: 2004/104/CE  
e6 03 0329  
ECE R10
- > Matériaux fournis

1	Manche d'extrémité veineuse 2.5mm <sup>2</sup>	Bleu
8	Manche d'extrémité veineuse 1.5mm <sup>2</sup>	Rouge

#### Spécifications

- > Tension opérationnelle : de +10 à +30VDC
- > 8 Sorties Negative (5A)
- > Type terminal:
 

Alimentation en dentelle	
8 x	0.8x6.35mm NON UTILISÉ
Dentelle FTP	
9 x	Pince à vis 3mm x 0.5mm
- > 1 port FTP pour la connexion au panneau de commande
- > Poids: 200gr.  
7,05oz
- > Dimensions: 92 X 70 x 43 mm (B x D x H)  
3,7 x 2,8 x 1,73 inch (B x D x H)
- > Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C