



VFI

P0050F0057



Principaux avantages

- > Module d'interface de rétroaction vocale
- > Diffusion de messages vocaux pertinents
- > 2 sorties de haut-parleurs indépendants

Designers

- > Fente de carte SD 2 Go
 - > Câble de bus RJ45 (1m)
 - > Protection contre la polarité inversée
- | | |
|---------------|-------------|
| Sorties audio | 2 x 5W (4Ω) |
| | 2 x 8W (8Ω) |
- > Suppression muette d'autres systèmes audio

Homologation E13 10R05
ECE R10

Spécifications

- > Tension opérationnelle : de +10 à +30VDC (2A)
 - > Connexions
 - Indication de LED latérale
 - S1/S2 GO112 Bus
 - S4 Entrée muette
 - Tension d'alimentation latérale
 - 1 Audio Line (2 sorties)
Loquet Jack TRS Ø3.5mm
 - 2 Sorties de haut-parleurs
Loquet Jack RCA Ø3.5mm
 - 1 Fente de carte SD 2 Go
- | | |
|------------|-----------------|
| Poids | 250 g |
| | 9.0oz |
| Dimensions | 105x92x45mm |
| | 4.2x3.6x1.8inch |
- > Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C