



Unitherm HD
P0050F0078



Wichtige Vorteile

- > Universelles Schnittstellenmodul
- > Für zugehörige Heiz- und Kühlsysteme
- > 1 Funk-Frequenzsensorbox DS-18S20



Air Top 2000/3500/5000(ST)
Air Top EVO 3900/5500



Driver comfort



Airtronic D1LC/D2
Airtronic D4+ (GO112)
Zenith 8000



Designer

- > Temperaturregelung
- > Fehler-Feedback
- > 1 PWM-Steuerung der Motordrehzahl (max. 20A)
KEINE ECM-Motoren
- > Magnetventilsteuerung
- > LED-Anzeige

- > RJ45 Buskabel(4m) GO112
- > RJ11 Buskabel (2m) MCduo

- > Schutz:

Reverse Polarity Protection
Überlast
Überstrom
thermische Abschaltung

Homologation E13 10R04 12869
ECE R10

Spezifikationen

- > Betriebsspannung: von +10 bis +30VDC

- > Verbindungen

Seiten-LED-Anzeige
2 GO112 Bus RJ45
1 MCduo Bus RJ11
2 Sensoreingänge DS-18S20

Seitenversorgungsspannung
1 DIP-Switch-Konfiguration
6p 2 Eingänge
conn 4 Ausgänge
12p Anschluss Magnetventil
conn Regeltemperaturregelung

Gewicht 185gr
6,5Unzen
Dimensionen 105x42x66mm
4,2 x1,7x2,6Zoll

- > Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C