



Unitherm HD  
P0050F0078



### Principaux avantages

- > Module d'interface universelle
- > Pour les systèmes de chauffage et de refroidissement associés
- > 1 Boîte à capteurs fréquents radio DS-18S20



Air Top 2000/3500/5000(ST)  
Air Top EVO 3900/5500



Driver confort



AirTronic D1LC/D2  
AirTronic D4+ (GO112)  
Zénith 8000



### Designers

- > Contrôle de la température
- > Rétroaction d'erreur
- > 1 contrôle PWM de la vitesse du moteur (max 20A)  
PAS de moteurs ECM
- > Contrôle des valves solénoïdes
- > Indication LED

- > Câble de bus RJ45(4m) GO112
- > Câble de bus RJ11 (2m) MCduo

- > Protection:

Surcharge de protection contre la polarité inverse  
arrêt thermique trop courant

Homologation E13 10R04 12869  
ECE R10

### Spécifications

- > Tension opérationnelle : de +10 à +30VDC
- > Connexions
 

Indication de LED latérale	
2	GO112 Bus RJ45
1	MCduo Bus RJ11
2	Entrées de capteur DS-18S20
Tension d'alimentation latérale	
1	Configuration de commutateur DIP
6p	2 Entrées
conn	4 sorties
12p	Valve solénoïde de connexion
conn	Contrôle de la température
Poids	
	185gr
	6,5oz
Dimensions	
	105x42x66mm
	4.2x1.7x2.6pouces
- > Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C