



PolyPM Relifted with Handheld **P0050F0020R**



POLYPM^{HD}

Centralizing System Met PolyPM Handheld console

Belangrijkste voordelen

- > Eenvoudige installatie
- > Voorzien voor het aansturen van alle elektrische apparaturen
- > Voorzien van C3 intelligent communication voor CC lichtbalk
- > Volledig onafhankelijk van bestaande elektrische bedrading

Kenmerken

- > Negatieve massa (behuizing)
- > 2 voedingsspanningen mogelijk
- > Automatisatie en specifieke functies
- > Volledig Programmeerbaar
- > 1 PolyPM Power Module
- > 1 PolyPM handheld (4m spiraalkabel)
- > 1 IC-Adapter versie A interface
- > 1 buskabel 2x RJ45 (8 meter lang)
- > Fouterkenning door monitoring
Open load
Over load
Short Circuit
- > Batterij veilig en beschermd
- > Geen extra relais of zekeringen nodig
- > Mogelijkheid tot sluiten deuren
- > Compliance: E13*10R03

Specificaties

- > Operation Voltage: 12-24VDC
- > 10 statische positieve outputs (20A)
- > 2 statische onafhankelijke negatieve outputs (0,8A)
- > 8 negatieve outputs (arrowstick)
- > 2 positieve en 2 negatieve inputs
- > 2 outputs voor speakers (2x 100W/11,0Ω) (25 tonen)
- > 1 input voor claxon
- > USB-input

- > Omgevingstemperatuur -25°C tot +60°C
- > Power Module:
Gewicht 1070 gr
Afmetingen 208 x 143 x 49 mm
- > Handheld
Gewicht 132 gr
Afmetingen 140 x 70 x 35 mm (zonder voet)
- > IC-Adapter versie A interface
Gewicht 20 gr
Afmetingen 49 x 28 x 23 mm