



# PolyPM Relifted with DIN Control Unit and Handheld P0050F0022R



**POLYPM<sup>HD</sup>**

## Centralizing System

### Belangrijkste voordelen

- > Eenvoudige installatie
- > Voorzien voor het aansturen van alle elektrische apparaturen
- > Voorzien van C3 intelligent communication voor CC lichtbalk
- > Volledig onafhankelijk van bestaande elektrische bedrading

### Kenmerken

- > Negatieve massa (behuizing)
- > 2 voedingsspanningen mogelijk
- > Automatisatie en specifieke functies
- > Volledig Programmeerbaar
- > 1 PolyPM Power Module
- > 1 PolyPM handheld (4m spiraalkabel)
- > 1 IC-Adapter versie A interface
- > 1 buskabel 2x RJ45 (8 meter lang)
- > Fouterkenning door monitoring
  - Open load
  - Over load
  - Short Circuit
- > Batterij veilig en beschermd
- > Geen extra relais of zekeringen nodig
- > Mogelijkheid tot sluiten deuren
- > Compliance: E13\*10R03

### Specificaties

- > Operation Voltage: 12-24VDC
- > 10 statische positieve outputs (20A)
- > 2 statische onafhankelijke negatieve outputs (0,8A)
- > 8 negatieve outputs (arrowstick)
- > 2 positieve en 2 negatieve inputs
- > 2 outputs voor speakers (2x 100W/11,0Ω) (25 tonen)
- > 1 input voor claxon
- > USB-input
  
- > Omgevingstemperatuur -25°C tot +60°C
- > Power Module:
  - Gewicht 1070 gr
  - Afmetingen 208 x 143 x 49 mm
- > Handheld
  - Gewicht 132 gr
  - Afmetingen 140 x 70 x 35 mm (zonder voet)
- > IC-Adapter versie A interface
  - Gewicht 20 gr
  - Afmetingen 49 x 28 x 23 mm
- > DIN Control Unit
  - Gewicht 175 gr
  - Afmetingen 187 x 58 x 33 mm (zonder voet)