



PolyPM avec Poche P0050F002012VDC



Systeme de centralisation Avec console portable PolyPM

Principaux avantages

- > Installation facile
- > Équipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Équipé d'une communication intelligente C3 pour barre lumineuse CC
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant

fonctionnalités

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Entièrement programmable
- > 1 module de puissance PolyPM
- > 1 PolyPM portable (câble spirale de 4m)
- > 1 IC Adaptateur version Une interface
- > 1 câble de bus 2x RJ45(8 mètres de long)
- > Reconnaissance des erreurs par surveillance Charge ouverte
À propos de la charge
Court-circuit
- > Batterie sûre et protégée
- > Pas de relais ou de fusibles supplémentaires requis
- > Possibilité de fermer les portes
- > Conformité: E13*10R03

Spécifications

- > Tension d'opération : 12VDC
- > 10 sorties statiques et positives (20A)
- > 2 sorties négatives indépendantes statiques (0,8A)
- > 8 sorties négatives (arrowstick)
- > 2 entrées positives et 2 entrées négatives
- > 2 sorties pour haut-parleurs (2x 100W/11.0Ω)(25 tons)
- > 1 entrée pour corne
- > 2 x AUX (Haut niveau et bas niveau)
- > Température ambiante -25°C à +60°C
- > Module d'alimentation:
 - Poids 1070g
 - Dimensions 208 x 143 x 49 mm
- > Poche
 - Poids 132 g
 - Dimensions 140 x 70 x 35 mm (sans pied)
- > IC Adaptateur version Une interface
 - Poids 20g
 - Dimensions 49 x 28 x 23 mm